

مشخصات دستگاه پکیج

از نوع دیواری با دیگ چدنی و مشعل گاز سوز آتسفریک
 مجهز به منبع ذخیره آب گرم مصرفی بهداشتی به حجم
 ۱۲ لیتر، دماسنج، فشارسنج، پمپ سیرکولاسیون، از نوع
 بادور متغیر، شیر کنترل گاز، فن دگ، پیلوت، دریچه
 باز دید شعله، منبع انبساط بسته شیر اطمینان از نوع فشاری
 با فشار کار ۳ بار، شیر پرکن، شیر تخلیه اتوماتیک هوا به طور
 کامل و قابل بهره برداری

مشخصات فنی دستگاه پکیج		PACKAGE SCHEDULE									
شماره	ظرفیت حرارت (واقعی) مورد نیاز کیلو وات در ساعت	مصرف گاز طبیعی مترمکب در ساعت	حداکثر درجه حرارت آب در گردش سانتیگراد	حداکثر فشار سیستم بار Bar	قطر ورودی سانتیمتر	ابعاد (به سانتیمتر)					
						عمق	عرض	ارتفاع			
37	35.5	4.2	90	3	10	33	44	70	1	مدل پیشنهادی (فرولی ایتالیا) Domicompact F37D	ظرفیت حرارتی اسمی کیلو وات در ساعت
37	33.8	4.2	90	3	10	33	44	70	1	مدل پیشنهادی Domicompact C37D	ظرفیت حرارتی اسمی کیلو وات در ساعت

طراح علی حسینی		کارفرما: شهرداری رفسنجان	
DESIGNED BY	امضاء SIGNATURE	مسئولین IN CHARGES	تاریخ DATE
مشاور: دفتر تاسیساتی ناک		ترسیم DRAWN BY	1397.03.05
مقیاس SCALE		کنترل CHECKED BY	5733-97-M
عنوان پروژه PROJ.TITLE		شماره طرح PROJ.N	1:100
تجاری-اداری		شماره فایل FILE.N	
عنوان نقشه DWG.TITLE		مرحله STAGE	تاسیسات مکانیکی
جدول مشخصات پکیج		رشته FIELD	M-03