

شهرداری رفسنجان

فرم پرآورده و پیشنهاد قیمت اجرای تامینات الکتریکال پروژه احداث ساختمان شهرداری مطلعه ۱

ردیف ثبت	شرح مطابق	واحد	مدلار	واحد	بیان واحد	بیان کل (ریال)
*	تبلوی برق دیواری شمار ضعیف روکار BDP با کلیه قطعات فلزی مناسب برای نصب و مونتاژ قطعات و لولات برقی، مکانیکی و پیوسماتیکی طبق نشانه و مشخصات، تهیه شده از ورق فولادی روغنی (Cold Rolled) با ضخامت ۱.۵ میلیمتر شامل فلل و لولا و استوپر درب ها و صفحه مطالعه نشانه و جعبه نشانه دستگیره و گوشواره ها با حداقلتر ارتفاع ۱۲۰ سانتی متر و رنگ آمیزی با رنگ مایع کوره آبی (پخته) با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت			۴۰	متر طول	۳۶۷,۹۱۵
*	تبلوی برق دیواری شمار ضعیف روکار DPM با کلیه قطعات فلزی مناسب برای نصب و مونتاژ قطعات و لولات برقی، مکانیکی و پیوسماتیکی طبق نشانه و مشخصات، تهیه شده از ورق فولادی روغنی (Cold Rolled) با ضخامت ۱.۵ میلیمتر شامل فلل و لولا و استوپر درب ها و صفحه مطالعه نشانه و جعبه نشانه دستگیره و گوشواره ها با حداقلتر ارتفاع ۱۲۰ سانتی متر و رنگ آمیزی با رنگ مایع کوره آبی (پخته) با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت			۱	مستانه	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
*	تبلوی برق دیواری شمار ضعیف روکار DPE با کلیه قطعات فلزی مناسب برای نصب و مونتاژ قطعات و لولات برقی، مکانیکی و پیوسماتیکی طبق نشانه و مشخصات، تهیه شده از ورق فولادی روغنی (Cold Rolled) با ضخامت ۱.۵ میلیمتر شامل فلل و لولا و استوپر درب ها و صفحه مطالعه نشانه و جعبه نشانه دستگیره و گوشواره ها با حداقلتر ارتفاع ۱۲۰ سانتی متر و رنگ آمیزی با رنگ مایع کوره آبی (پخته) با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت			۱	مستانه	۹۵,۰۰۰,۰۰۰
*	تبلوی برق دیواری شمار ضعیف روکار DPL با کلیه قطعات فلزی مناسب برای نصب و مونتاژ قطعات و لولات برقی، مکانیکی و پیوسماتیکی طبق نشانه و مشخصات، تهیه شده از ورق فولادی روغنی (Cold Rolled) با ضخامت ۱.۵ میلیمتر شامل فلل و لولا و استوپر درب ها و صفحه مطالعه نشانه و جعبه نشانه دستگیره و گوشواره ها با حداقلتر ارتفاع ۱۲۰ سانتی متر و رنگ آمیزی با رنگ مایع کوره آبی (پخته) با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت			۱	مستانه	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
*	تبلوی برق دیواری شمار ضعیف روکار DPL با کلیه قطعات فلزی مناسب برای نصب و مونتاژ قطعات و لولات برقی، مکانیکی و پیوسماتیکی طبق نشانه و مشخصات، تهیه شده از ورق فولادی روغنی (Cold Rolled) با ضخامت ۱.۵ میلیمتر شامل فلل و لولا و استوپر درب ها و صفحه مطالعه نشانه و جعبه نشانه دستگیره و گوشواره ها با حداقلتر ارتفاع ۱۲۰ سانتی متر و رنگ آمیزی با رنگ مایع کوره آبی (پخته) با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت			۱	مستانه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
*	تبلوی برق دیواری فشار ضعیف روکار DP با کلیه قطعات فلزی مناسب برای نصب و مونتاژ قطعات و لولات برقی، مکانیکی و پیوسماتیکی طبق نشانه و مشخصات، تهیه شده از ورق فولادی روغنی (Cold Rolled) با ضخامت ۱.۵ میلیمتر شامل فلل و لولا و استوپر درب ها و صفحه مطالعه نشانه و جعبه نشانه دستگیره و گوشواره ها با حداقلتر ارتفاع ۱۲۰ سانتی متر و رنگ آمیزی با رنگ مایع کوره آبی (پخته) با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت			۱	مستانه	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
*	تبلوی برق دیواری فشار ضعیف روکار DP با کلیه قطعات فلزی مناسب برای نصب و مونتاژ قطعات و لولات برقی، مکانیکی و پیوسماتیکی طبق نشانه و مشخصات، تهیه شده از ورق فولادی روغنی (Cold Rolled) با ضخامت ۱.۵ میلیمتر شامل فلل و لولا و استوپر درب ها و صفحه مطالعه نشانه و جعبه نشانه دستگیره و گوشواره ها با حداقلتر ارتفاع ۱۲۰ سانتی متر و رنگ آمیزی با رنگ مایع کوره آبی (پخته) با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت			۱	مستانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
*	تبلوی برق دیواری فشار ضعیف روکار DP با کلیه قطعات فلزی مناسب برای نصب و مونتاژ قطعات و لولات برقی، مکانیکی و پیوسماتیکی طبق نشانه و مشخصات، تهیه شده از ورق فولادی روغنی (Cold Rolled) با ضخامت ۱.۵ میلیمتر شامل فلل و لولا و استوپر درب ها و صفحه مطالعه نشانه و جعبه نشانه دستگیره و گوشواره ها با حداقلتر ارتفاع ۱۲۰ سانتی متر و رنگ آمیزی با رنگ مایع کوره آبی (پخته) با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت			۱	مستانه	۸۷,۰۰۰,۰۰۰
*	تبلوی برق دیواری فشار ضعیف روکار LCP با کلیه قطعات فلزی مناسب برای نصب و مونتاژ قطعات و لولات برقی، مکانیکی و پیوسماتیکی طبق نشانه و مشخصات، تهیه شده از ورق فولادی روغنی (Cold Rolled) با ضخامت ۱.۵ میلیمتر شامل فلل و لولا و استوپر درب ها و صفحه مطالعه نشانه و جعبه نشانه دستگیره و گوشواره ها با حداقلتر ارتفاع ۱۲۰ سانتی متر و رنگ آمیزی با رنگ مایع کوره آبی (پخته) با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت			۱	مستانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۰۲	مول برق پلاکت نامی ۲۰ KVA مناسب برای کار به سوزن انتقالی			۱	مستانه	۱,۰۴۷,۹۷۰,۰۰۰
*	بوی اس ۵ کلیسا			۱	مستانه	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲-۴۲-۲	سیم لخت می به مقطع ۲۰ تا ۵۰ میلیمتر مریخ برای سیم کشی مولی			۱۰	کیلو گرم	۷۱۱,۵۰۰
۲-۴۱-۲	اتصال زمین، شامل یک عددهصفه می به بیاند ۵۰۰-۵۰۰-۵ میلیمتر، پایه و مهره و مستهای لازم ۱۵ کیلو گرم نیک و ۲۰ کیلو گرم ذغال با چله کنی تا عمق ۱۴ متر در هر نوع زمین همزمان سنج			۱	مستانه	۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۲-۴۲-۱	اتصال زمین با میله می سیم فولادی (کالیون) ۱۵۰۰-۱۵ میلیمتر با بست مریبوط، در هر نوع زمین همزمان سنج			۲	مستانه	۷۹۹,۵۰۰
۲۱۰۰۲	کابل تلفن زمینی بارگذشتی پل اتیلن لز نوع ATYGT۲Y به لظر ۶ میلیمتر، دوزوجی با یک سهم اتصال زمین همراه برای نصب درون ترانشه			۱۱۰۰	متر طول	۲۲,۰۰۰,۰۰۰